



SKY-GUARD

Caratteristiche Principali:

- Elaborazione con processore digitale DSP del segnale delle etichette
- Gestione della migliore sensibilità tramite software interno
- Semplice da installare
- Allarme ottico e acustico integrati
- Uscita per segnale esterno di allarme
- Rileva tutti i tipi di etichette rigide e adesive che funzionano a 58KHz
- Certificazione CE, FCC, UL

L'innovativo sistema **Sky-Guard™** a 58 KHz è unico nel suo genere.

A differenza di altri sistemi, lo **Sky-Guard™** non richiede un'antenna a pavimento di grandi dimensioni per rilevare etichette rigide o adesive.

Il sistema non necessita di pannelli laterali che inibiscono la visuale.

Viene installato all'interno degli infissi della porta o attorno ai muri d'ingresso di qualsiasi varco.

Lo **Sky-Guard™** risolve il problema degli architetti di avere sistemi sempre meno invasivi che garantiscano comunque buone performance nella rilevazione delle etichette. Grazie alla tecnologia DSP, alla tecnologia fuzzy, al software di controllo e alla elettronica autotarante, non vi è necessità di regolare il sistema in funzione dei differenti varchi. Questo consente al sistema di operare sempre ad alte performance. Rileva tutti i tipi di etichette rigide e adesive che funzionano a 58KHz.

Il sistema opera su varchi con dimensione massima di 2,70 m in altezza per 2,70 m in larghezza.



Caratteristiche tecniche		Misura in mm
Sistema	Lunghezza	535
	Altezza	70
	Larghezza	138
	Peso	10 Kg
Active Antenna	Larghezza	200
	Lunghezza	800
	Spessore	25
Alimentazione	200/250 Vac	

Mod. etichette	VARCO			
	1,8 m x 1,8 m	2,4 m x 2,4 m	2,4 m x 3 m	2,4 m x 3,6 m
WG Micro Pencil Tag	•	•		
WG Midi Pencil Tag	•	•		
WG Super Pencil Tag	•	•	•	•
WG Shell Tag	•	•	•	•
WG DR Label	•	•		
WG Super Sensor	•	•	•	•
Sensormatic Super Tag	•	•	•	
Sensormatic Ultra Gator	•	•	•	
Sensormatic DR Label	•	•		
Sensormatic LE Label	•	•		



Via Sacco e Vanzetti 103/105
 20099 - Sesto S. Giovanni - MI
 Tel. 02/26221198
 Fax 02/26227303
 E-mail: info@promosecurity.com
 Sito web: www.promosecurity.com